

Feuchte / Humidity

Profi-Thermo-Higrómetro

Profi-Handmessgerät Thermo-Hygrometer
Termohigrómetro portátil profesional

NEU / NUEVO



5020-0580

Características

- MAX-MIN-HOLD Función
- Retroiluminación ajustable (1,5, 10 y 15 minutos)
- Seleccionable entre °C/°F

-50°C...+70°C
% H.R.
MAX-MIN-HOLD

Einsatzprofil

Diese Messgeräte sind ideal für Raumklimamessungen (HVAC). Kritische Temperatur-Feuchte-Werte werden schnell erkannt: z. B. Schimmelbildung im Wohnbereich. Das robuste Messgerät gehört zur Standardausrüstung in Industrie und Handwerk.

Perfil de aplicación

Ideal para medir las condiciones ambientales (HVAC). Permite detectar condiciones críticas de temperatura y humedad. Este robusto instrumento forma parte fundamental del equipamiento estándar para la industria.

Technische Daten / Datos técnicos

Relative Feuchte / Humedad Relativa:

Messbereich / Rango de medición: 10...99%
Auflösung / Resolución: 0,1% / 0,1%
Genauigkeit / Precisión: ±4%

Temperatur / Temperatura:

Messbereich / Rango de medición: -50°C...+70°C
Auflösung / Resolución: 0,1°C / 0,1°C
Genauigkeit / Precisión: ±0,5°C / ±0,5°C

Arbeitstemperatur / 0°C...+50°C

Temperatura de trabajo:

Lagertemperatur / -20°C...+50°C

Temperatura de almacenaje:

Spannungsversorgung / 2x 1,5 V AA (inklusive / incluida)

Alimentación:

Gehäuse / Carcasa: Kunststoff / Plástica

Abmessungen / 63 x 34 x 203 mm (L x B/W x H)

Dimensiones:

Gewicht / Pesot: 103 g



Anwendungsbereiche

Baubranche, Klima/Heizung (HVAC), Bildung (Schulen), Labor, Food (Lagerung)

Áreas de aplicación

Construcción, clima / calefacción (HVAC), educación (escuelas, universidades), laboratorios, alimentos (bodegas).